



SA-FA KANIZSA BT.
 Cím: 8800 Nagykőrös, Csurgó u./10/C. II. em. 8.
 Tel.: +36 80/726-9608
 e-mail: safa@kanizsa.com
 Felhasználó: safa\safer\ACI\CAD 21
 Ez a terv az AEC/CAD 21 szoftverrel készült.

Építés helye:	8868 Letenye
Építész neve:	Letenye Város Önkormányzata
Építész címe:	8868 Letenye, Kossuth u. 10.
Rajz megnevezése:	Játzóter

Rajz megnevezése:	Balassa Béla
Építész méter:	É/1 01-0389

Rajz megnevezése:	Sasvári Ferenc
Építész méter:	É/2 02-0734

Rajz megnevezése:	Letiák Attila
Építész méter:	É/20-0329

Rajz megnevezése:	Zsiga Zoltán
Építész méter:	É/20-0734

Rajz megnevezése:	E-J-01
-------------------	--------

- Srt-01
6 cm vtg. térkö
4 cm ágyazóréteg
15 cm teherhordó réteg, tömörített kavics réteg
-tömörített altalaj
- Srt-02
6 cm vtg. mosottkavics terítés, tömörített ACO Self® Pro kavicsstabilizáló 1.8 nm között
4 cm ágyazóréteg
15 cm teherhordó réteg, tömörített kavics réteg
-tömörített altalaj
- Srt-03
esésvédő burkolat
- 30 cm vtg. 4-8 mosott kavics burkolat
- tömörített altalaj
(rétegréteg a Megrendelő kifejezett utasítására)
- Srt-04
8x8x8 cm kisméretű macskakő burkolat
4 cm ágyazóréteg
15 cm teherhordó réteg, tömörített kavics réteg
-tömörített altalaj

MEGJEGYZÉS:

- A kivitelezési munkák megkezdése előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendő!
- A tartószerkezetek (vasbeton pillér, fal, födémlemez) csak a vonatkozó statikus szakági tervek alapján kivitelezhetők!
- Tartószerkezeteken (vasbeton pillér, fal, födémlemez) áttörés, bevésés csak statikai terv szerint, illetve a statikus tervező írásbeli hozzájárulásával történhet!
- Épületépítészeti vezetékek elhelyezése, falátörés készítése csak az összes vonatkozó szakági épületépítészeti terv figyelembevételével történhet!
- A szakági és az építész tervek együtt kezelendők!
- A kiadott tervekől eltérni csak tervezői jóváhagyással lehet!
- A beépítésre kerülő burkolatokról és felületkezelésekről a kivitelezőnek mintafelületet kell készíteni, melyet az építelőnek és a tervezőnek jóvá kell hagynia.
- Az alkalmazott építőanyagok beépítése során a mindenkor gyártó "ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ"-jában leírtakat be kell tartani.
- Ektregyártói elemek beépítése során a mindenkor gyártó "ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ"-jában leírtakat be kell tartani.

A KIVITELI TERV A MŰSZAKI LEÍRASSAL ÉS A KÖLTSÉGVETÉSSSEL EGYÜTT KEZELENDŐ!

A TERV TŐL ELTÉRNI CSAK AZ ÉPÍTETŐ ÉS A TERVEZŐ ENGEDÉLYÉVEL LEHETSÉGES!
 AZ ESETLEGES MÓDOSÍTÁSOKRÓL AZ ÉPÍTETŐ ÉS A TERVEZŐ ÉRTESETENDŐ!

MINDEN MÉRET ÉS SZINT A HELYSZÍNIEN ELLENŐRIZENDŐ!
 MÉRET A RAJZRÓL NEM MÉRHETŐ. AZ ÉPÍTÉSZ TERV LAP A CSATLAKOZÓ SZAKÁGI TERVEKEL EGYÜTT KEZELENDŐ!